

**KERACOLOR FF FLEX**  
**TNY melléklet, sz: CPR–HU2/0233-3**



**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR–HU2/0233-3**

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **KERACOLOR FF FLEX FUGÁZÓ**
- 2) Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:  
**A termék csomagolásán található.**
- 3) Felhasználás céljai: **Bármilyen típusú (egyszer vagy kétszer égetett, klinker, porcelán burkolóanyagok, stb.) kerámia padló- és falburkolatok, kőanyagok (természetes kő, márvány, gránit, agglomerát, stb.), üveg- és márványmozaik fugázása kül- és beltérben.**
- 4) Gyártó: **Mapei Polska Sp. 44-109. Gliwice, ul. Gustawa Eiffel'a 14., Lengyelország.**
- 5) Az AVCP-rendszerek: **3. rendszer**
- 6) Vonatkozó szabvány: **MSZ EN 13888**
- 7) Bejelentett szervek: **ÉMI Kft, Budapest, No. 1415., kijelölt vizsgáló intézet.**  
**NME száma: A-374/2007, az A-70/2018-as számú Teljesítmény értékelési jegyzőkönyv alapján.**
- 8) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmények	Műszaki előírás
Hajlítószilárdság:	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	<b>MSZ EN 13888</b> <b>A-374/2007 NME szerint</b>
Nyomószilárdság:	$\geq 15,0 \text{ N/mm}^2$	
Kopásállóság:	$\leq 1000 \text{ mm}^3$	
Zsugorodás:	$< 3,0 \text{ mm}$	
Vízfelvétel 30 perc után:	$\leq 2 \text{ g}$	
Vízfelvétel 240 perc után:	$\leq 5 \text{ g}$	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Szautner Csaba** kereskedelmi vezető.

**Budaörs, 2020.04.30.**